



Liceo Carducci Pisa



FONDI STRUTTURALI EUROPEI
pon 2014-2020
 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la Programmazione
 Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
 Ufficio IV



LICEO STATALE "G. CARDUCCI"
 Via S.Zeno 3 - 56127 Pisa
Scienze Umane, Linguistico
Economico-sociale, Musicale



UNESCO Associated Schools
 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 Liceo Statale Carducci PISA
 Member of UNESCO Associated Schools

tel.: +39 050 555 122 - fax: +39 050 553 014 - email: pipm030002@istruzione.it - pec: pipm030002@pec.istruzione.it
 sito: <https://www.liceocarducci.gov.it> - cod. mecc.: PIPM030002 - cod. fiscale: 80006190500 - cod. univoco ufficio: UFK690

VERBALE DI CORRISPONDENZA CARATTERISTICHE TECNICHE CAMPIONI

In riferimento alla consegna dei campioni per la verifica presso la stazione appaltante, in data 16/07/2018 alla presenza delle persone sotto indicate:

Prof. Dario Ferrante	esperto
Sandra Capparelli	Dirigente Scolastico
Trimarchi Patrizia	Dsga

si procedere alla operazioni di controllo della corrispondenza dei prodotti forniti tra quelli offerti e quelli consegnati come campioni:

Q.tà	Marca e Modello		
1	<u>INTERFACCIA AUDIO USB2.0, 18 IN/20 OUT con le seguenti caratteristiche minime:</u> Connettività computer: USB 2.0; Formato: Desktop / Rackmount; I/O simultanei: 18 x 20; Risoluzione A/D: 24 bit / 96 kHz; Ingressi analogici: 8x XLR / TRS Combo; Uscite analogiche: 10x TRS; Ingressi digitali: 1x S/PDIF, 1x ADAT; Uscite digitali: 1x S/PDIF, 1x ADAT; Preamplificatori: 8; Alimentazione Phantom; MIDI I/O: In / Out; 1 anno garanzia	01	
1	<u>MICROFONO A CONDENSATORE CARDIOIDE con le seguenti caratteristiche minime:</u> Diagramma Polare: Cardioide, Principio acustico: Gradiente di pressione,	01	



	Diaframma: 0,5" (13mm), Elettronica attiva con convertitore di impedenza JFET con buffer di uscita bipolare, Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz, Rumore equivalente: <16 dBA (A-Weighted), Livello massimo di uscita: +13.9dBu @ 1% THD su 1kOhm, Gamma dinamica: >128dB 1 anno garanzia	
1	<u>STUDIO MONITOR 2 VIE 7"/1.1"</u> <u>BIAMPLIFICATO 100W con le seguenti caratteristiche minime:</u> Deve avere a bordo: Woofer 7" con bobina in Alluminio puro, Tweeter 1.1" a cupola morbida sempre con bobina in Alluminio, con ingressi XLR e RCA, possedere un Amplificatore: 50W LF e HF 50W RMS in Classe D con Crossover DSP e avere una Potenza di picco: 118dB SPL e Risposta in frequenza: 42 Hz - 24 kHz, Filtri HF, MF, LF per un posizionamento flessibile, Filtri passa alto a 60/80Hz per abbinamento ai subwoofer, Switch sensibilità di ingresso: -10/+4 dB, Dimensioni: 186 x H320 x 296mm, Garanzia un anno alle condizioni di legge	01

Verificata la rispondenza e la conformità, sia delle specifiche tecniche che delle caratteristiche e della documentazione, tra quanto richiesto e quanto fornito, SI FORMULA GIUDIZIO POSITIVO.

Esaurite le operazioni di verifica viene stilato il presente verbale firmato dai convenuti per conferma e sottoscrizione.



Prof. Dario Ferrante	
D.S. Sandra Capparelli	
D.S.G.A. Trimarchi Patrizia	

Pisa 16/07/2018

